



HTD49311

EG8866




Zusätzlich erhältliches Zubehör

Aktivkohlefilter

HTZD26AF04

EG88071



Design	
Farbe	Edelstahl
Bauart	Walmdach-Design
Breite (in cm)	90

Betriebsarten & Leistung	
Abluftbetrieb / Umluftbetrieb	•/•
Lüfter-Effizienzklasse	E
Beleuchtungs-Effizienzklasse	C
Fettfilter-Effizienzklasse	D
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe ¹	379 m ³ / h / –
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe ¹	250 m ³ / h / –
Geräuschwert (in dB(A)) Normalstufe max. Abluft ²	60

Bedienkomfort & Ausstattung	
Bedienung	Drucktasten
Beleuchtung	1 × 2,5 W LED
Leistungsstufen	3
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	–
Multi Control ³	–
Filtersättigungsanzeige	–

Enthaltenes Zubehör**	
Enthaltenes Zubehör	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, Abluftschacht

Technische Daten	
Energie-Effizienzklasse	D
Anschlusswert	152,5 W / 220 – 240 V
Absicherung (in A)	10 A
Frequenz (in Hz)	50 Hz
Steckerart	Typ F
Länge Anschlusskabel (in cm)	120 cm
Nettogewicht (in KG)	7,6 kg
Bruttogewicht (in KG)	8,6 kg
Gerätemaße verpackt (H × B × T)	53,5 × 97,0 × 33,4 cm
Gerätemaße Abluft (H × B × T)	58,3 - 89,8 × 90,0 × 45,0 cm
Gerätemaße Umluft (H × B × T)	66,8 - 89,8 × 90,0 × 45,0 cm
EAN	4251003106404

Hinweis	
Hinweis	