



HTD49311

EG8866




## Accessori aggiuntivi disponibili

## Filtro a carbone attivo

HTZD26AF04

EG88071



| Design              |                 |
|---------------------|-----------------|
| Colore              | Acciaio inox    |
| Tipo di costruzione | Design a camino |
| Larghezza (in cm)   | 90              |

| Modalità di funzionamento e potenza                                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Funzionamento con tubo di scarico / ricircolo                                 | •/•                        |
| Classe di efficienza della ventola                                            | E                          |
| Classe di efficienza dell'illuminazione                                       | C                          |
| Classe di efficienza del filtro antigrasso                                    | D                          |
| Potenza max. aria di scarico livello normale / livello intensivo <sup>1</sup> | 379 m <sup>3</sup> / h / – |
| Potenza max. di ricircolo livello normale / livello intensivo <sup>1</sup>    | 250 m <sup>3</sup> / h / – |

| Comandi e dotazione                    |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Comando                                | Pulsanti      |
| Illuminazione                          | 1 × 2,5 W LED |
| Livelli di potenza                     | 3             |
| Livelli intensivi con reset automatico | –             |
| Multi Control <sup>1</sup>             | –             |
| Indicatore di saturazione del filtro   | –             |

| Accessori inclusi** |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Accessori inclusi   | Filtro antigrasso di metallo, lavabile in lavastoviglie, Prolunga del pozzetto |

| Dati tecnici                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Classe di efficienza energetica                           | D                            |
| Potenza installata                                        | 152,5 W / 220 – 240 V        |
| Protezione con fusibile (in A)                            | 10 A                         |
| Frequenza (in Hz)                                         | 50 Hz                        |
| Tipo di spina                                             | Tipo F                       |
| Lunghezza del cavo di attacco (in cm)                     | 120 cm                       |
| Peso netto (in KG)                                        | 7,6 kg                       |
| Peso lordo (in KG)                                        | 8,6 kg                       |
| Dimensioni dell'elettrodomestico confezionato (A × L × P) | 53,5 × 97,0 × 33,4 cm        |
| Dimensioni scarico (A × L × P)                            | 58,3 - 89,8 × 90,0 × 45,0 cm |
| Dimensioni apparecchio ricircolo (A × L × P)              | 66,8 - 89,8 × 90,0 × 45,0 cm |
| EAN                                                       | 4251003106404                |

| Nota |  |
|------|--|
| Nota |  |